

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателей № 22112-01, 126. Испытатель детали и прибор</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателей № 22112-01, 127. Испытатель детали и прибор</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателей № 22112-01, 128. Испытатель детали и прибор (лидер МП)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателей № 22112-01, 130. Токарь</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя и № 22112-01, 130, Токарь</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя и № 22112-01, 134, Заливщик компаундами (работавший с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя и № 22112-01, 134, Заливщик компаундами (работавший с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя и № 22112-01, 135, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

<p>приборов</p> <p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя № 22112-01, 135, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя № 22112-01, 136, Залищик компаундами (работаящий с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин, каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя № 22112-01,</p>	<p>Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

<p>137. Заливщик компаньондами (работавшими с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя № 22112-01, 137. Заливщик компаньондами (работавший с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>«Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя 1-2 класса опасности)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя 1-2 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателя</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить противодействие гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

<p>И № 22112-01, 138, Павлищик (горячим способом занятый пайкой изделия припоями, содержащими свинцу, а также припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности)</p>				
<p>Финангл АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки электродвигателе И № 22112-01, 139, Транспортиро вщик</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Финангл АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демфера № 22112-02, 152, Шинфовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента образивными</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		

<p>крутами сухим способом)</p> <p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 152.Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными крутами сухим способом)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 152.Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными крутами сухим способом)</p>	<p>Разработать комплекс мероприятий и проводить производственную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 153.Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

абразивными кругами сухим способом)					
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 153, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 153, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 154, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			

инструмента абразивными кругами сухим способом)				
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 154, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин, каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Снижение вредного воздействия тяжести		
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 154, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 155, Полировщик (занятый полировкой изделий из	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин, каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Снижение вредного воздействия тяжести		

<p>Металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>					
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 156.Полнровщик (занятый погирвкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 156.Полнровщик (занятый погирвкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демпфера № 22112-02, 156.Полнровщик (занятый погирвкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

<p>изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>		<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Фигиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 157.Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Фигиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 157.Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить произвольную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Фигиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 158.Полировщик (занятый</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	спины у работников физического труда.				
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 158.Полнровщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Разработать комплекс упражнений и проводить производительную гимнастику.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 159.Полнровщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демифера № 22112-02, 159.Полнровщик	Разработать комплекс упражнений и проводить производительную гимнастику.	Снижение вредного воздействия тяжести			

<p>(занятый) поливочкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>		<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Финиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок сборки демфера № 22112-02, 160,Полировщик (занятый) поливочкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Финиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок демфера № 22112-02, 160,Полировщик (занятый) поливочкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Разработать комплекс упражнений и проводить производственную гимнастику.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Финиал АО «ВПО «Точмаш» в г. Коврове цех №1, Участок пронизовалства стеклопластиковый</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

